

CSB1 - Dieslový



13 > 15 Hp
 Ø 500 mm
 250 >
 255kg
 Dieslový

Těžký řezač pro hluboké řezání s pojezdem a ručním hydraulickým spouštěním do řezu. Vestavěná nádrž na 25 litrů vody.

CSB1 Dieslový
 13Hp (D13 HIA)

Stroj je dodáván bez kotouče



Tuhé pravítko

Vestavěný nástavec

Vestavěný vodní nádrž

Ruční nebo hydraulické spouštění

Doporučujeme použít kotouč Super asfalt Evo

CHARAKTERISTIKA

Vestavěná vodní nádrž
 Rychlé uvolnění krytu kotouče
 Vestavěné závěsné oko
 Robustní kola s utěsněnými ložisky

PŘEDNOSTI

Možnost mokrého řezání mimo dosah přívodu vody
 Rychlá a jednoduchá výměna kotouče
 Snadné nakládání a doprava
 Hladký a přímý pohyb

MODELY	CSB1 D13 HIA	CSB1 D13 HIW
Objednací kód	701846 13925	701846 13923
EAN 13 Kód	5450248 142829	5450248 142805
TECHNICKÁ DATA		
Pohon	Dieslový	Dieslový
Typ motoru	HATZ 1D81 Z	HATZ 1D81
Výkon kW (Hp)	9,5kW (13 Hp)	9,5kW (13 Hp)
Max. průměr kotouče x vrtání	Ø 500 x 25,4 mm	Ø 500 x 25,4 mm
Max. hloubka řezání	190 mm	190 mm
Objem vodní nádrže	25 L	25 L
Otáčky nástroje	1950 min ⁻¹	1950 min ⁻¹
Startér	Klika	Manuální
Zdvihání a spoštění	Hydraulický	Manuální hydraulika
Pojezd	Automatická	Manuální
Vibrace do rukou	5,08 m/s ²	5,08 m/s ²
Akustický výkon / akustický tlak	114 dB(A)/101 dB(A)	114 dB(A)/101 dB(A)
Rozměry	1200 x 600 x 1040 mm	1200 x 600 x 1040 mm
Váha	255kg	250kg